

ACEITE PARA TRATADO

ES UN PRODUCTO DISEÑADO PARA EL TRATAMIENTO DE MOPS Y OTROS UTENSILIOS QUE SE USAN PARA REALIZAR LA LIMPIEZA EN SECO.

CONTIENE ACEITES MINERALES DE ALTA CALIDAD Y AGENTES ANTIESTATICOS QUE ATRAPAN EL POLVO EVITANDO QUE ESTE SE REDEPOSITE EN EL PISO.

LAS PIEZAS TRATADAS CON ESTE LIQUIDO PUEDEN UTILIZARSE EN PISOS DE CUALQUIER TIPO.

CON EL USO DE ACEITE PARA TRATADO REDUCE CONSIDERABLEMENTE LA POSIBILIDAD DE ACCIDENTES DEBIDO A LA ALTA CALIDAD DE SUS ACEITES MINERALES QUE PERMITEN QUE LA LIMPIEZA EN SECO SE REALICE DE UNA MANERA SEGURA.

EL ACEITE PARA TRATADO MANTIENE UN AMBIENTE CONFORTABLE YA QUE NO DEJA OLORES DESAGRADABLES EN EL PISO.

LAS PIEZAS TRATADAS CON ACEITE PARA TRATADO DURAN MAS TIEMPOS EN BUEN ESTADO Y SON FÁCILES DE LAVAR LO QUE REDUCE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO.

INSTRUCCIONES DE USO:

*PARA LA APLICACIÓN DE ACEITE PARA TRATADO UTILICE ATOMIZADOR Y ROCIE LA PIEZA A TRATAR HASTA QUE ESTA QUEDA HUMEDA (NO MOJADA).

*DEPOSITE LA PIEZA TRATADA CON ACEITE PARA TRATADO EN UNA BOLSA DE PLÁSTICO, PARA QUE SE IMPREGNE COMPLETAMENTE Y DEJELA REPOSAR DE 8 A 12 HORAS ANTES DE USARLA.

*EN CASO DE HABER IMPREGNADO EN EXCESO LA PIEZA CON ACEITE PARA TRATADO DEJELA REPOSAR AL AIRE LIBRE DURANTE DE 8 A 12 HORAS PARA QUE SE EVAPORE EL EXCESO.

CUANDO LA PIEZA TRATADA CON ACEITE PARA TRATADO QUEDA SECA O MUY SATURADA DE POLVO DE VELA CON DETERGENTE LIQUIDO K200 EN DILUCIÓN DE 1 PARTE DE K200 POR 30 DE AGUA, ENJUAGUELA, DEJELA SECAR Y VUELVA A TRATARLA CON ACEITE PARA TRATADO.

NO MEZCLE ACEITE PARA TRATADO CON NINGUN OTRO PRODUCTO Y NO LO APLIQUE CERCA DE LA FLAMA. ACEITE PARA TRATADO FORMA PARTE DE UN SISTEMA PARA MANTENIMIENTO DE PISOS POR LO QUE SU USO SE RECOMIENDA EN COMBINACIÓN DE SISTEMAS DE ENCERADO DE PISOS DE VINÍL Y CON EL SISTEMA DE PULIDO Y ABRILLANTADOR DE PISOS DE MARMOL.

